


CUBISH RGB LED ZÁSUVKA

TYP 2 LED ZÁSUVKA



SIGNALIZACE LED DIODAMI



**VYROBENO Z KVALITNÍCH
MATERIÁLŮ**



**JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ A
INSTALACE**



RGB BARVY



KRYTÍ IP54



BEZPEČNÝ PRODUKT

TECHNICKÉ PARAMETRY

JMENOVITÉ NAPĚTÍ:	250v / 440v ac
JMENOVITÝ PROUD:	10A / 16A / 32A
ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ:	2500V AC, únikový proud <5mA
IZOLAČNÍ ODPOR:	500M Ω , měřeno při 500V DC napětí
KONTAKTNÍ ODPOR:	$\leq 3\text{m}\Omega$
PRACOVNÍ FREKVENCE:	50Hz
MECHANICKÁ ODOLNOST:	IK10
STUPEŇ OCHRANY:	IP54 (IP44 v připojeném stavu)
PROVOZNÍ TEPLOTA:	-25°C až +50°C
TYP NABÍJENÍ:	IEC 62196-2, IEC 61851-1
ZOBRAZENÍ STAVU:	Signalizace pomocí RGB LED diody
ZÁMEK ZÁSUVKY:	Motor / Solenoid (volitelné)
ZÁRUKA:	2 roky



